



Cabina automática equipada con dos pistolas.
Para grandes y pequeñas producciones y trabajos en serie.
Programación rápida y sencilla de todas las funciones mediante sistema de control PLC.
Ciclón separador del abrasivo incorporado a la máquina que permite mantener la tolva limpia.
Protección e insonorización interior
Vallares mecanizados de 4 m.(2 m. por cada lado).
Mecanismo exterior con lo que se evita problemas con el abrasivo.
Imprime avance automáticamente cada vez que la pistola llega al margen inferior.
Desplazamiento del cristal regulable en longitud.
Cubre uniformemente el ancho de 1600 MM. en sentido vertical.
Lateral superior abierto lo cual permite arenar vidrios de cualquier dimensión en dos operaciones.
Para arenar un cristal en manual basta con llevar la pistola al extremo superior quedando así libre el espacio para la introducción de los brazos.
Sistema de paro automático al final del trabajo.

Compresor necesario: 20 HP.
Potencia: 1.500 W.
Colector: 1/2 CV. trifásico.
Motor de vaivén trifásico de 1/2 CV. a 220/380 V.
Dimensiones: Ancho: 5,20 m Fondo: 1,35 m. Alto: 2,85 m.
Peso: 1000 kgs.



	DAM-4	DAM-5	DAM-3A	DAM-3SM	DAM-3M	DAM-2	DAM-1	DAM-93
MEDIDAS ancho/alto/fondo	3x1,7x2,5 m.	5,2x1,35x2,85 m.	3,2x0,8x2,5 m.	3,2x0,80x2,25 m.	1x0,80x2,10 m.	1x0,70x1,48 m.	0,70x0,60x1,70 m.	0,40x1 m.
VELOCIDAD DE TRABAJO	1 m ² / m.	1 m² / 3-4 m.	1 m ² / 6 m.	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
PESO Kgs	1000	450	250	210	150	95	70	15
ESPESOR VIDRIO		3-45 mm.	3-25 mm.	25 mm.	30 mm.			
SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL ancho/alto/hondo	banda 1 m. alto màx. pieza 38 cms.	0,95x0,70x1,60	0,95x0,65x1,10	0,95x0,65x1,15	0,95x0,65x1,15	0,95x0,65x0,60	0,60x0,36x0,40	
PIEZA MÍNIMA		250x250 mm.	250x250 mm.					
POTENCIA MOTOR POTENCIA ASPIRADOR	2.500 W 3.000 W	1500 W 600 W	650 W 600 W	350 W 600 W	120 W 600 W	120 W 600 W	250 W	220 W
PESO MÁXIMO DE ARRASTRE		400 Kg.	250 Kg.					
COMPRESOR NECESARIO	30 HP	20 HP	10 HP	7,5 HP	7,5 HP	7,5 HP	5,5 HP	4 HP