

CONDAGLASS VP 600



Haute
Performance

Nouvelle
Technologie

LUBRICANTE EVANESCENTE DE CORTE - VIDRIO

PRESENTACION

CONDAGLASS VP 600 es un lubricante evanescente.

UTILIZACIONES

CONDAGLASS VP 600 está especialmente adaptado para el trabajo del vidrio plano :

- Espejos.
- Vidrios a capas metálicos.
- Corte del vidrio plano (después proceso FLOAT)

VENTAJAS

- Color claro que facilita el control de aspecto.
- Muy poco olor.
- Gran facilidad de empleo.
- Muy bajo contenido en aromáticos.
- Muy poco rastro en el vidrio.
- Residual muy fácil de desengrasar por los medios habituales.
- Asegura y mantiene un buen corte.
- Garantice a buenos estados de superficie.
- Velocidad de evaporación relativamente rápida.
- Tensión superficial muy baja que garantiza una gran mojabilidad.
- Baja viscosidad cinemática que facilita la aplicación del producto por los medios habituales.

CARACTERISTICAS

	Unidades	CONDAGLASS VP 600
Aspecto	/	Incoloro, límpido
Olor	/	Muy poco
Densidad a 15° C	g / cm ³	≈ 0,789
Punto de inflamación Vaso Abierto	°C	≥ 61
Viscosidad cinemática a 40° C	mm ² /s (cSt)	≈ 1,6
Límites de explosividad	%	Ver ficha de datos de seguridad
Valor Límite de Exposición	ppm	Ver ficha de datos de seguridad
Presión de vapor a 20° C (293,15 K)	kPa	Ver ficha de datos de seguridad
Corrosión cobre	/	1a
Temperatura de almacenaje	°C	0° a 50° C
Duración de almacenaje aconsejada	/	2 años

Los datos indicados corresponden a una producción media y no constituyen unas especificaciones

HIGIENE Y SEGURIDAD

☞ Ver la ficha de datos de seguridad

CONDAGLASS VP 600

Fp_ES_CONDAGLASS VP 600_0208_4

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Ficha
Producto